



深圳市诚昊光电科技有限公司

官方网站: <http://www.ch-cctv.com> 邮箱: haibin@ch-cctv.com

5 百万 2.7mm-12mm 手动变焦高清镜头, 固定光圈, 适用 1/2.7" 芯片



型号: CH02712V-5MP

产品特点:

1. 大通光, 夜视效果好;
2. 采用日本玻璃非球面, 使像面更平整, 畸变小;
3. 支持 1/2.7" 芯片, 无暗角;
4. 像面清晰, 无紫边;
5. 支持 MP/2MP/3MP/5MP 高清摄像机;





深圳市诚昊光电科技有限公司

官方网站: <http://www.ch-cctv.com> 邮箱: haibin@ch-cctv.com

- 6、支持近红外光;
- 7、全天候 24 小时监控;

主要特征:

焦距 (毫米): 2.7-12mm

靶面: 1/2.7"

相对孔径: F1.4

视场角: 132-41 degrees

接口: $\Phi 14$

外形尺寸(毫米): $\Phi 28 \times 44$

操作温度 $-20^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$

后焦距 (毫米): 13.3

重量(克): 20 克

操作方法: 手动变焦, 固定光圈

产品优势:

终生维护。

运输快捷。

OEM/ODM。

CE/FCC/ROHS 认证。

高等级产品质量控制, 三道检测工序, 不良率低于千分之一。

适配于市面上所有 IR-CUT 以及各种高清芯片, 兼容性特别好。

图像清晰, 高品质。

价格优惠

库存充足。





深圳市诚昊光电科技有限公司

官方网站: <http://www.ch-cctv.com> 邮箱: haibin@ch-cctv.com

产品应用: 适用于所有主流品牌监控摄像机, 包含 AHD, TVI, CVI, IPC 网络摄像机。

产品参数:

型号		CH02712V-5MP			
相对孔径		F1.4			
焦距 (毫米)		2.7-12			
接口		Φ14			
视场角	芯片尺寸	1/2.7"	1/2.8"	1/2.9"	1/3"
	对角	132-41	127-40	120-39	116-38
	水平	111-36	106-35	101-33.5	90-27.5
	垂直	58-20	55-19.5	54-19	65-22
解像	轴上	0.87(Wide)		100LP/mm	
		0.61(Tele)			
	0.7 视场	0.76 (T)	0.81 (S)	Wide	
		0.44 (T)	0.58 (S)	Tele	
像元尺寸 (纳米)		5MP 2μm*2μm			
光学畸变		-15%			
相对照度		>58%			
像面主光线角		<9°			



深圳市诚昊光电科技有限公司

官方网站: <http://www.ch-cctv.com> 邮箱: haibin@ch-cctv.com

外形尺寸 (毫米)	$\Phi 28 \times 44$	
重量 (克)	20	
近摄距 (米)	0.2	
后焦距 (毫米)	13.3	
操作温度	$-20^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$	
操作方法	变焦	手动
	聚焦	手动
	自动光圈	固定光圈

