



深圳市诚昊光电科技有限公司

官方网站: <http://www.ch-cctv.com> 邮箱: haibin@ch-cctv.com

3 百万 2.8mm-12mm 手动变焦高清镜头, 固定光圈.



型号: CH02812V-3MP

产品特点:

1. 大通光, 夜视效果好;
2. 支持 1/2.5" 芯片, 无暗角;
3. 像面清晰, 无紫边;
4. 支持 MP/2MP/3MP 高清摄像机;





深圳市诚昊光电科技有限公司

官方网站: <http://www.ch-cctv.com> 邮箱: haibin@ch-cctv.com

- 5、支持近红外光;
- 6、全天候 24 小时监控;

主要特征:

焦距 (毫米): 2.8-12mm

靶面: 1/2.5"

相对孔径: F1.4

视场角: 93-28.7 degrees

接口: $\Phi 14$ M12

外形尺寸(毫米): $\Phi 28.6 \times 44.8$

操作温度 $-20^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$

后焦距 (毫米): 6.5-13.5

重量(克): 34 克

操作方法: 手动变焦, 固定光圈

产品优势:

终生维护。

运输快捷。

OEM/ODM。

CE/FCC/ROHS 认证。

高等级产品质量控制, 三道检测工序, 不良率低于千分之一。

适配于市面上所有 IR-CUT 以及各种高清芯片, 兼容性特别好。

图像清晰, 高品质。

价格优惠

库存充足。





深圳市诚昊光电科技有限公司

官方网站: <http://www.ch-cctv.com> 邮箱: haibin@ch-cctv.com

产品应用: 适用于所有主流品牌监控摄像机, 包含 AHD, TVI, CVI, IPC 网络摄像机。

产品参数:

型号		CH02812V-3MP	
相对孔径		F1.4	
焦距 (毫米)		2.7-12	
接口		Φ14 M12	
视场角	芯片尺寸	1/2.5"	
	对角	93-28.7	
镜头结构		6 组 8 片	
外形尺寸 (毫米)		Φ28.6*44.8	
重量 (克)		34	
近摄距 (米)		0.2	
后焦距 (毫米)		6.5-13.5	
操作温度		-20℃~+80℃	
操作方法		变焦	手动
		聚焦	手动
		自动光圈	固定光圈





深圳市诚昊光电科技有限公司

官方网站: <http://www.ch-cctv.com> 邮箱: haibin@ch-cctv.com

