



深圳市诚昊光电科技有限公司

官方网站: <http://www.ch-cctv.com> 邮箱: haibin@ch-cctv.com

8 百万 75mm 工业级视觉高清定焦镜头。



型号: CH-7518M-8MP

产品特点:

最佳成像质量

支持 800 万像素摄像机

低照度大通光孔径

畸变小于 1%

聚焦范围从 0.1M 到无穷远

高相对照度;





深圳市诚昊光电科技有限公司

官方网站: <http://www.ch-cctv.com> 邮箱: haibin@ch-cctv.com

主要参数:

焦距 (毫米): 75mm

分辨率:(像素): 8 百万

靶面: 1"

相对孔径: F1.8

视场角: 6.72 degrees

接口: C

外形尺寸(毫米): $\Phi 36 \times 65$

操作温度 $-20^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$

后焦距 (毫米): 17.53

重量(克): 135 克

操作方法: 定焦, 手动光圈

产品优势:

终生维护。

运输快捷。

OEM/ODM。

CE/FCC/ROHS 认证。

高等级产品质量控制, 三道检测工序, 不良率低于千分之一。

图像清晰, 高品质。

价格优惠

库存充足。





深圳市诚昊光电科技有限公司

官方网站: <http://www.ch-cctv.com> 邮箱: haibin@ch-cctv.com

产品应用: 适用于所有主流品牌监控摄像机, 包含 AHD, TVI, CVI, IPC 网络摄像机。

产品参数:

型号		CH-7518M-8MP
相对孔径		F1.8
焦距 (毫米)		75
接口		C
视场角	芯片尺寸	1"
	对角	6.72
	水平	6.72
	垂直	6.72
光圈		手动/锁紧
变焦		/
分辨率		8MP
产品结构		铝合金 (阳极黑) +5G
外形尺寸 (毫米)		Φ36*65
重量 (克)		135
近摄距 (米)		0.3
后焦距 (毫米)		17.53





深圳市诚昊光电科技有限公司

官方网站: <http://www.ch-cctv.com> 邮箱: haibin@ch-cctv.com

操作温度	-20°C~+80°C	
操作方法	变焦	固定
	聚焦	固定
	自动光圈	手动光圈

镜头尺寸平面图:

