



深圳市诚昊光电科技有限公司

官方网站: <http://www.ch-cctv.com> 邮箱: haibin@ch-cctv.com

1000 万 75mm 工业级视觉高清定焦镜头。



型号: CH-7528M-10MP

产品特点:

- 最佳成像质量;
- 支持 1000 万像素摄像机;
- 低照度大通光孔径;
- 畸变小于 1%;
- 聚焦范围从 0.1M 到无穷远;
- 高相对照度;





深圳市诚昊光电科技有限公司

官方网站: <http://www.ch-cctv.com> 邮箱: haibin@ch-cctv.com

主要参数:

焦距 (毫米): 75mm

分辨率:(像素): 1000 万

靶面: 1"

相对孔径: F2.8

视场角: (D/H/V) 8.9 * 7.2 * 5.3 degrees

接口: C

外形尺寸(毫米): $\Phi 39 \times 49.2$

操作温度 $-20^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$

后焦距 (毫米): 17.53

重量(克): 110 克

操作方法: 定焦, 手动光圈

产品优势:

终生维护。

运输快捷。

OEM/ODM。

CE/FCC/ROHS 认证。

高等级产品质量控制, 三道检测工序, 不良率低于千分之一。

图像清晰, 高品质。

价格优惠

库存充足。





深圳市诚昊光电科技有限公司

官方网站: <http://www.ch-cctv.com> 邮箱: haibin@ch-cctv.com

产品应用: 适用于所有主流品牌监控摄像机, 包含 AHD, TVI, CVI, IPC 网络摄像机。

产品参数:

型号		CH-7528M-10MP
相对孔径		F2.8
焦距 (毫米)		75
接口		C
视场角	芯片尺寸	1"
	对角	8.9
	水平	7.2
	垂直	5.3
光圈		手动/锁紧
变焦		/
分辨率		10MP
产品结构		铝合金 (阳极黑) +6G
外形尺寸 (毫米)		Φ39*49.2
重量 (克)		110
近摄距 (米)		0.7
后焦距 (毫米)		17.53
操作温度		-20℃~+80℃





操作方法	变焦	固定
	聚焦	固定
	光圈	手动光圈

Technical drawing of the front view of a lens assembly. The drawing shows a multi-element lens with a central barrel and mounting flanges at both ends. Dimensions are provided in millimeters (mm) and inches.

- Total height: $\phi 39.00\text{mm}$ (1.535 inches)
- Total width: 49.20mm (1.937 inches)
- Front flange diameter: 10.00mm (0.394 inches)
- Front flange thickness: 4.50mm (0.177 inches)
- Rear flange diameter: 17.53mm (0.690 inches)
- Rear flange thickness: 4.50mm (0.177 inches)
- Central barrel diameter: 17.00mm (0.669 inches)
- Central barrel length: 17.00mm (0.669 inches)
- Mounting flange diameter: 8.25mm (0.325 inches)
- UV coating: $UV\ 37\times 0.5-7H$
- Material: $TM\ 1\text{''}\times 1/32\text{''}-6g$

