



深圳市诚昊光电科技有限公司

官方网站: <http://www.ch-cctv.com> 邮箱: haibin@ch-cctv.com

3 百万 8mm-50mm CS 手动变焦高清镜头, 自动光圈



型号: CH-0850DC3MP

产品特点:

1. 大通光, 夜视效果好;
2. 采用日本玻璃非球面, 使像面更平整, 畸变小;
3. 支持 1/3" 芯片, 无暗角;
4. 像面清晰, 无紫边;
5. 支持 MP/2MP/3MP 高清摄像机;
6. 支持近红外光;
7. 全天候 24 小时监控;





深圳市诚昊光电科技有限公司

官方网站: <http://www.ch-cctv.com> 邮箱: haibin@ch-cctv.com

主要特征:

焦距 (毫米): 8-50mm

靶面: 1/2"

相对孔径: F1.4

视场角: 5.35-45 degrees

接口: C

外形尺寸(毫米): $\Phi 40 \times 75.6$

操作温度 $-20^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$

后焦距 (毫米): 10.23

重量(克): 148 克

操作方法: 手动变焦, 自动光圈

产品优势:

终生维护。

运输快捷。

OEM/ODM。

CE/FCC/ROHS 认证。

高等级产品质量控制, 三道检测工序, 不良率低于千分之一。

适配于市面上所有 IR-CUT 以及各种高清芯片, 兼容性特别好。

图像清晰, 高品质。

价格优惠

库存充足。





深圳市诚昊光电科技有限公司

官方网站: <http://www.ch-cctv.com> 邮箱: haibin@ch-cctv.com

产品应用: 适用于所有主流品牌监控摄像机, 包含 AHD, TVI, CVI, IPC 网络摄像机。

产品参数:

型号	CH-0850DC3MP	
相对孔径	F1.4	
焦距 (毫米)	8-50	
像面规格	1/2"	
接口	C	
视场角	5.35~45°	
产品构成	铝合金 (阳极黑) +12G	
光圈	手动/锁紧	
变焦	手动/锁紧	
分辨率	3MP	
外形尺寸 (毫米)	Φ40*75.6	
重量 (克)	148	
近摄距 (米)	0.2	
后焦距 (毫米)	10.23	
操作温度	-20℃~+80℃	
操作方法	变焦	手动
	聚焦	手动





深圳市诚昊光电科技有限公司

官方网站: <http://www.ch-cctv.com> 邮箱: haibin@ch-cctv.com

光圈

自动光圈

尺寸平面图:

