



深圳市诚昊光电科技有限公司

官方网站: <http://www.ch-cctv.com> 邮箱: haibin@ch-cctv.com

F1.6 2/3 英寸 2 百万 35mm 高清 针孔镜头,固定光圈。



型号: CH-B3516MP

产品特点:

- 1、通光孔大, 夜视效果好;
- 2、像面清晰, 无紫边;





深圳市诚昊光电科技有限公司

官方网站: <http://www.ch-cctv.com> 邮箱: haibin@ch-cctv.com

- 3、支持 MP/2M/3MP 高清针孔摄像机;
- 4、支持近红外光;
- 5、全天候 24 小时监控;

主要特征:

焦距 (毫米): 35mm
分辨率 (像素): 2 百万
靶面: 2/3"
相对孔径: F1.6
视场角: 14.9 degrees
接口: M12*0.5
外形尺寸(毫米): $\Phi 12 \times 39.6$
操作温度 $-20^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$
后焦距 (毫米): 5.38
重量(克): 6 克
操作方法: 定焦, 固定光圈

产品优势:

终生维护。
运输快捷。
OEM/ODM。
CE/FCC/ROHS 认证。
高等级产品质量控制, 三道检测工序, 不良率低于千分之一。
适配于市面上所有 IR-CUT 以及各种高清芯片, 兼容性特别好。





深圳市诚昊光电科技有限公司

官方网站: <http://www.ch-cctv.com> 邮箱: haibin@ch-cctv.com

图像清晰, 高品质。
价格优惠
库存充足。

产品应用: 适用于所有主流品牌监控摄像机, 包含 AHD, TVI, CVI, IPC 网络摄像机。

产品参数:

型号	CH-B3516MP	
相对孔径	F1.6	
焦距 (毫米)	35	
接口	M12*0.5	
镜头结构	全金属	
视场角	14.9°	
外形尺寸 (毫米)	Φ12*39.6	
重量 (克)	6	
近摄距 (米)	0.2	
后焦距 (毫米)	5.38	
操作温度	-20°C~+80°C	
操作方法	变焦	固定
	聚焦	手动
	光圈	固定



深圳市诚昊光电科技有限公司

官方网站: <http://www.ch-cctv.com> 邮箱: haibin@ch-cctv.com

镜头尺寸:

