



深圳市诚昊光电科技有限公司

官方网站: <http://www.ch-cctv.com> 邮箱: haibin@ch-cctv.com

F1.6 1/2 英寸 2 百万 22mm 高清 针孔镜头,固定光圈。



型号: CH-B2216MP

产品特点:

- 1、通光孔大，夜视效果好；
- 2、像面清晰，无紫边；
- 3、支持 MP/2M/3MP 高清针孔摄像机；
- 4、支持近红外光；
- 5、全天候 24 小时监控；





深圳市诚昊光电科技有限公司

官方网站: <http://www.ch-cctv.com> 邮箱: haibin@ch-cctv.com

主要特征:

焦距 (毫米): 22mm

分辨率 (像素): 2 百万

靶面: 1/2"

相对孔径: F1.6

视场角: 14.8 degrees

接口: M12*0.5

外形尺寸(毫米): $\Phi 12 \times 23.03$

操作温度 $-20^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$

后焦距 (毫米): 5.6

重量(克): 4.9 克

操作方法: 定焦, 固定光圈

产品优势:

终生维护。

运输快捷。

OEM/ODM。

CE/FCC/ROHS 认证。

高等级产品质量控制, 三道检测工序, 不良率低于千分之一。

适配于市面上所有 IR-CUT 以及各种高清芯片, 兼容性特别好。

图像清晰, 高品质。

价格优惠

库存充足。





深圳市诚昊光电科技有限公司

官方网站: <http://www.ch-cctv.com> 邮箱: haibin@ch-cctv.com

产品应用: 适用于所有主流品牌监控摄像机, 包含 AHD, TVI, CVI, IPC 网络摄像机。

产品参数:

型号	CH-B2216MP	
相对孔径	F1.6	
焦距 (毫米)	22	
接口	M12*0.5	
镜头结构	全金属	
视场角	14.8°C	
外形尺寸 (毫米)	Φ12*23.03	
重量 (克)	4.9	
近摄距 (米)	0.2	
后焦距 (毫米)	5.6	
操作温度	-20°C~+80°C	
操作方法	变焦	固定
	聚焦	手动
	光圈	固定

镜头尺寸:





深圳市诚昊光电科技有限公司

官方网站: <http://www.ch-cctv.com> 邮箱: haibin@ch-cctv.com

