



深圳市诚昊光电科技有限公司

官方网站: <http://www.ch-cctv.com> 邮箱: haibin@ch-cctv.com

1.3 百万 F1.4 接口 2.8mm-12mm CS 手动变焦高清镜头, 自动光圈。



型号: CH-A02812DC-D

产品特点:

1. 大通光, 夜视效果好;
2. 采用日本玻璃非球面, 使像面更平整, 畸变小;
3. 支持 1/3" 芯片, 无暗角;
4. 像面清晰, 无紫边;





深圳市诚昊光电科技有限公司

官方网站: <http://www.ch-cctv.com> 邮箱: haibin@ch-cctv.com

- 5、支持 1MP/1.3MP 高清摄像机;
- 6、支持近红外光;
- 7、全天候 24 小时监控;

主要特征:

焦距 (毫米): 2.8-12mm
像素 (百万): 1.3 百万
靶面: 1/3"
相对孔径: F1.4
视场角: 25-103°
接口: CS
外形尺寸(毫米): $\Phi 36 \times 70$
操作温度 $-20^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$
后焦距 (毫米): 8.03
重量(克): 91 克
操作方法: 手动变焦, 自动光圈

产品优势:

终生维护。
运输快捷。
OEM/ODM。
CE/FCC/ROHS 认证。
高等级产品质量控制, 三道检测工序, 不良率低于千分之一。
适配于市面上所有 IR-CUT 以及各种高清芯片, 兼容性特别好。





深圳市诚昊光电科技有限公司

官方网站: <http://www.ch-cctv.com> 邮箱: haibin@ch-cctv.com

图像清晰, 高品质。
价格优惠
库存充足。

产品应用: 适用于所有主流品牌监控摄像机, 包含 AHD, TVI, CVI, IPC 网络摄像机。

产品参数:

型号	CH-A02812DC-D
相对孔径	F1.4
焦距 (毫米)	2.8-12
像面规格	1/3"
接口	CS
视场角	25-103°
产品构成	铝合金 (阳极黑)
光圈	手动/锁紧
变焦	手动/锁紧
分辨率	1.3MP
外形尺寸 (毫米)	Φ36*70
重量 (克)	91
近摄距 (米)	0.3





深圳市诚昊光电科技有限公司

官方网站: <http://www.ch-cctv.com> 邮箱: haibin@ch-cctv.com

后焦距 (毫米)	8.03	
操作温度	-20℃~+80℃	
操作方法	变焦	手动
	聚焦	手动
	光圈	自动光圈

镜头尺寸平面图:

