



深圳市诚昊光电科技有限公司

官方网站: <http://www.ch-cctv.com> 邮箱: haibin@ch-cctv.com

F. 1.6 CS 接口 3 百万 2.5mm 高清定焦镜头, 固定光圈。



型号: CH-02516F-3MP

产品特点:

- 1、通光孔大, 夜视效果好;
- 2、像面清晰, 无紫边;





深圳市诚昊光电科技有限公司

官方网站: <http://www.ch-cctv.com> 邮箱: haibin@ch-cctv.com

- 3、支持 MP/2M/3MP 高清摄像机;
- 4、支持近红外光;
- 5、全天候 24 小时监控;

主要特征:

焦距 (毫米): 2.5mm
靶面: 1/3"
相对孔径: F1.6
视场角: 140° X118° X83°
接口: CS
外形尺寸(毫米): $\Phi 28 \times 15.1$
操作温度 $-20^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$
后焦距 (毫米): 12.53
重量(克): 24.5 克
操作方法: 定焦, 固定光圈

产品优势:

终生维护。

运输快捷。

OEM/ODM。

CE/FCC/ROHS 认证。

高等级产品质量控制, 三道检测工序, 不良率低于千分之一。

适配于市面上所有 IR-CUT 以及各种高清芯片, 兼容性特别好。

图像清晰, 高品质。





深圳市诚昊光电科技有限公司

官方网站: <http://www.ch-cctv.com> 邮箱: haibin@ch-cctv.com

价格优惠
库存充足。

产品应用: 适用于所有主流品牌监控摄像机, 包含 AHD, TVI, CVI, IPC 网络摄像机。

产品参数:

型号	CH-02516F-3MP	
相对孔径	F1.6	
焦距 (毫米)	2.5	
接口	CS	
镜头结构	全金属+6 片	
视场角	40° X118° X83°	
外形尺寸 (毫米)	Φ 28*15.1	
重量 (克)	24.5	
近摄距 (米)	0.2	
后焦距 (毫米)	12.53	
操作温度	-20℃~+80℃	
操作方法	变焦	固定
	聚焦	手动
	光圈	固定





深圳市诚昊光电科技有限公司

官方网站: <http://www.ch-cctv.com> 邮箱: haibin@ch-cctv.com

镜头尺寸平面图:

