



深圳市诚昊光电科技有限公司

官方网站: <http://www.ch-cctv.com> 邮箱: haibin@ch-cctv.com

F. 1.6 CS 接口 3 百万 2.8mm 高清定焦镜头, 固定光圈。



型号: CH-02816F-3MP





深圳市诚昊光电科技有限公司

官方网站: <http://www.ch-cctv.com> 邮箱: haibin@ch-cctv.com

产品特点:

- 1、通光孔大，夜视效果好；
- 2、像面清晰，无紫边；
- 3、支持 MP/2M/3MP 高清摄像机；
- 4、支持近红外光；
- 5、全天候 24 小时监控；

主要特征:

焦距（毫米）：2.8mm
靶面：1/3"
相对孔径：F1.6
视场角：138° X104° X74°
接口：CS
外形尺寸(毫米)：Φ28*15.1
操作温度 -20℃~+80℃
后焦距（毫米）：12.53
重量(克)：24.5 克
操作方法：定焦，固定光圈

产品优势:

终生维护。
运输快捷。
OEM/ODM。





深圳市诚昊光电科技有限公司

官方网站: <http://www.ch-cctv.com> 邮箱: haibin@ch-cctv.com

CE/FCC/ROHS 认证。

高等级产品质量控制，三道检测工序，不良率低于千分之一。

适配于市面上所有 IR-CUT 以及各种高清芯片，兼容性特别好。

图像清晰， 高品质。

价格优惠

库存充足。

产品应用： 适用于所有主流品牌监控摄像机，包含 AHD, TVI, CVI, IPC 网络摄像机。

产品参数：

型号	CH-02816F-3MP
相对孔径	F1.6
焦距（毫米）	2.8
接口	CS
镜头结构	全金属+6 片
视场角	138° X104° X74°
外形尺寸（毫米）	Φ 28*15.1
重量（克）	24.5
近摄距（米）	0.2
后焦距（毫米）	12.53
操作温度	-20℃~+80℃





深圳市诚昊光电科技有限公司

官方网站: <http://www.ch-cctv.com> 邮箱: haibin@ch-cctv.com

	变焦	固定
操作方法	聚焦	手动
	光圈	固定

镜头尺寸平面图:

